


205

A



205A

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان



رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است

نقشه‌برداری تسنی

وزارت راه و شهرسازی
معاونت مسکن و ساختمان
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمایید.

- ❖ نام و نام خانوادگی:
❖ شماره داوطلب:
تاریخ آزمون: ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
تعداد سوال‌ها: ۶۰ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۹۵ دقیقه

تذکرات:

- « سوال‌ها به صورت چهار جوابی است. کامل ترین پاسخ درست را به عنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- « به پاسخ‌های اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می‌گیرد.
- « امتحان به صورت جزوی باز است، لیکن هر داوطلب فقط حق استفاده از جزوی خود را دارد و استفاده از جزوی دیگران در جلسه آزمون اکیداً منوع است.
- « استفاده از ماشین حساب‌های مهندسی (فاقد امکانات بلوتوث یا سیم کارت) بلامانع است ولی آوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، دوربین، رایانه، لپ تاپ، تبلت، ساعت هوشمند، هدفون و غیره منوع بوده و صرف همراه داشتن این وسائل در زمان برگزاری آزمون، اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر، به منزله تخلف محسوب خواهد شد.
- « از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمایید. در غیر این صورت پاسخنامه تصحیح نخواهد شد.
- « در پایان آزمون، دفترچه سوال‌ها و پاسخنامه به مستوفلان تحويل گردد. عدم تحويل دفترچه سوال‌ها یا بخشی از آن‌ها موجب عدم تصحیح پاسخنامه می‌گردد.
- « نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد، از این‌رو مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه‌هایی که به صورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد به عهده داوطلب است.
- « کلیه سوال‌ها با ضرب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پرونده اشتغال به کار ۵۰ درصد، است.

برگزارکننده:

شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور



۱- موثرترین راهکار برای کاهش اثر خطای مداری در تعیین موقعیت با سامانه‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای چیست؟

- ۱) تعیین موقعیت تفاضلی با استفاده از گیرنده‌های چند فرکانسه
 - ۲) فقط تعیین موقعیت تفاضلی
 - ۳) فقط استفاده از پارامترهای مداری دقیق
 - ۴) تعیین موقعیت تفاضلی در فواصل کوتاه و استفاده از پارامترهای

۱- در کدام منطقه زیر، اختلاف یک طول کوتاه روی بیضوی با طول متناظر با آن روی سیستم تصویر UTM، کمترین مقدار است؟

- $$(\Phi = 27^\circ, \lambda = 54^\circ) \text{ (Y)} \quad (\Phi = 35^\circ, \lambda = 51^\circ) \text{ (V)} \\ (\Phi = 31^\circ, \lambda = 48^\circ) \text{ (F)} \quad (\Phi = 25^\circ, \lambda = 53^\circ) \text{ (R)}$$

۳- با شرط ثابت ماندن ابهام فاز اولیه، در معادله تفاضلی دوگانه فاز بین دو گیرنده، دو اپک و یک ماهواره، کدام بارامت ها حذف می شوند؟

- ۱) فقط خطای ساعت ماهواره
 - ۲) خطای ساعت گیرنده - خطای ساعت ماهواره
 - ۳) خطای ساعت ماهواره - ابهام فاز اولیه
 - ۴) خطای ساعت گیرنده - ابهام فاز اولیه

۴- اگر دقت اندازه‌گیری یک دستگاه نقل سنج نسبی ± 0.1 میلی‌گال باشد، دقت مذکور برحسب مترا بر محدود ثانیه چقدر است؟

- $$\begin{array}{ll} \pm 0.0001 (\gamma) & \pm 0.000001 (\delta) \\ \pm 0.00001 (\epsilon) & \pm 0.001 (\zeta) \end{array}$$

۵- حداقل تعداد قیود مورد نیاز در سرشکنی یک شبکه کنترل نقشه برداری مسطحاتی، چند است؟

- 2 (f) 4 (T) 3 (T) 7 (I)

۹- اندازه‌گیری زاویه افقی با استقرار بر روی یک ایستگاه و نشانه‌روی به دو ایستگاه دیگر انجام می‌شود. حداکثر و حداقل تعداد مجھولات مختصاتی در معادله مشاهده زاویه مذکور به ترتیب

- 2 , 6 (1)
0 , 6 (2)
2 , 4 (3)
0 , 4 (4)



۷- شناسه یکتای جغرافیایی (جام) مندرج در اسناد مالکیت کاداستری (تکبرگی) چیست؟

- ۱) موقعیت تقریبی مرکز ملک
- ۲) موقعیت تقریبی گوشه جنوب غربی ملک
- ۳) موقعیت تقریبی گوشه جنوب شرقی ملک
- ۴) موقعیت تقریبی وسط ضلع شمالی ملک

۸- کدام گزینه در مورد سطح اشغال دیوارهای مشرف به گذر یک قطعه مفروز (اختصاصی) صحیح است؟

- ۱) جزء مساحت گذر محسوب می‌شود.
- ۲) جزء مساحت قطعه اختصاصی محسوب می‌شود.
- ۳) نصف آن جزء مساحت قطعه اختصاصی و نصف دیگر جزء مساحت گذر محسوب می‌شود.
- ۴) جزء مشاعی و رها شده از ملک محسوب می‌شود.


۹- شیب سقف مستطیل شکل یک سوله با عرض 10 متر و طول 20 متر در امتداد عرض آن ۱۵ درصد است. مقدار شیب سقف مذکور در امتداد قطر آن تقریباً چند درصد است؟

7 (۴) 22 (۳) 14 (۲) 4 (۱)

۱۰- چنانچه در پیاده‌سازی هندسی یک ساختمان، یکی از نقاط مرجع از بین رفته باشد و بخواهیم آن را دقیقاً در همان موقعیت قبلی ایجاد کنیم، کدام گزینه پیشنهاد می‌شود؟

- ۱) به کمک عوارض پیاده شده مانند گوشه‌های ستون‌ها آن را احیا می‌کنیم.
- ۲) مجدداً یک پیمایش جدید انجام و نقطه مذکور را ایجاد می‌کنیم.
- ۳) به کمک سایر نقاط مرجع موجود آن را احیا می‌کنیم.
- ۴) در مرحله ایجاد نقاط مرجع برای آنها نقاط کمکی در نظر گرفته و به کمک نقاط کمکی، نقطه مذکور را احیا می‌کنیم.

۱۱- جهت تعیین مساحت سطح مقطع یک تونل، ترازیابی به شکل زیر انجام شده است. هرگاه نقاط A و E در یک سطح تراز باشند و صفر شاخص‌ها در سقف باشد، مساحت سطح مقطع تونل چند مترمربع است؟




۱۲- در یک تونل شهری ارتفاع پروژه نقطه A برابر با ۱۱۹۳.۴۰ متر است. با استقرار ترازیاب و نشانه روی به شاخص نقطه A و شاخص بنج مارک سقفی که صفر آن در سقف قرار گرفته است، به ترتیب قرائت‌های ۲۱۶۰ میلی‌متر و ۳۱۲۰ میلی‌متر به دست آمدند. اگر ارتفاع بنج مارک سقفی ۱۲۰۰.۰۰ متر باشد، ارتفاع خاکبرداری یا خاکریزی در نقطه A چقدر است؟

- (۱) ۱.۳۲m خاکبرداری
 (۲) ۱.۳۲m خاکریزی
 (۳) ۳.۵۶m خاکبرداری
 (۴) ۳.۵۶m خاکریزی


۱۳- برای اجرا و کنترل راستای شاقولی یک ستون با استفاده از زاویه‌یاب، کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) استقرار همزمان حداقل دو زاویه‌یاب در امتداد یکدیگر
 (۲) استقرار همزمان حداقل سه زاویه‌یاب با زوایای ۱۲۰ درجه نسبت به هم
 (۳) استقرار همزمان حداقل دو زاویه‌یاب در دو جهت عمود بر هم
 (۴) استقرار همزمان دو زاویه‌یاب در دو جهت متقارن


۱۴- جهت تعیین مساحت یک قطعه زمین مثلثی شکل به دلیل وجود مانع در ضلع AB زاویه راس C را مطابق شکل زیر با متر اندازه‌گیری کرده‌ایم. مساحت این قطعه زمین چند مترمربع است؟



۱۵- در یک قطعه زمین به شکل مربع با طول ۶۰ متر، یک قوس دایره‌ای با شعاع $R=55$ متر به مرکزیت نقطه A طراحی شده است. هرگاه عرض مسیر ۱۰ متر باشد، مساحت قسمت هاشورخورده چند مترمربع است؟



۱۶- مطابق شکل زیر گوشه‌های یک قطعه زمین نسبت به امتداد یک خط مرجع برداشت شده است. مساحت این قطعه زمین چند مترمربع است؟



- 12 (۱)
33 (۲)
6 (۳)
10 (۴)

۱۷- گدام گزینه در مورد عرض گذر در داخل محدوده شهری صحیح است؟

- (۱) فاصله بین جداول پیاده رو طرفین گذر
 (۲) فاصله بین ساختمان های طرفین گذر در طبقه همکف
 (۳) فاصله بین ساختمان های طرفین گذر در طبقات بالاتر از همکف
 (۴) فاصله بین جداول پیاده رو طرفین گذر به علاوه نصف عرض پیاده روها

۱۸- حساسیت تراز یک دروبین نقشهبرداری با شعاع انحنای محفظه تراز 35 متر و کوچکترین تقسیمات تراز 2 میلی‌متر، چند ثانیه است؟

- 6 (۲)
8 (۴)
24 (۱)
12 (۳)

۱۹- چنانچه در اندازه‌گیری یک طول بانوار فلزی 30 متری، دقیقاً در وسط آن به اندازه 40 سانتی‌متر انحراف به چپ ایجاد شده باشد و طول حاصل برابر با 58.30 متر اندازه‌گیری شده باشد، مقدار دقیق طول چند متر است؟


- 58.295 (۱)
58.306 (۲)
58.297 (۳)
58.303 (۴)

۲۰- خطای بست زاویه‌ای در یک پیمایش 8 ضلعی که هر زاویه آن در 3 کوپل با یک زاویه‌یاب با دقت زاویه‌ای 12 اندازه‌گیری شده است، چند ثانیه کمانی است؟

- 35 (۴)
49 (۳)
85 (۲)
12 (۱)



۲۱- جهت اندازه‌گیری فاصله مستقیم بین دو نقطه A و B، مطابق شکل زیر یک پیمایش انجام گرفته است. فاصله A تا B چند متر است؟



295.19 (۱)

276.93 (۲)

281.34 (۳)

285.14 (۴)

۲۲- با فرض قدرت تفکیک چشم غیرمسلح برابر با ۱ دقیقه کمانی و بزرگنمایی دوربین نقشهبرداری برابر با ۲۵. حداکثر فاصله مجاز شاخص از دوربین برای تشخیص تقسیمات یک میلی‌متری، حدود چند متر است؟

95 (۴)

85 (۳)

68 (۲)

75 (۱)

۲۳- با داشتن مختصات (B(4500m,4600m) ، A(5100m,4692m) و C(4100m,4850m)، مقدار زاویه \widehat{CBA} چقدر است؟

 $139^{\circ}27'50''$ (۲) $139^{\circ}16'38''$ (۱) $98^{\circ}43'03''$ (۴) $122^{\circ}0'19''$ (۳)

۲۴- با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ترازیابی زیر، ارتفاع نقطه BM چند متر است؟

نقطه	قرائت عقب (mm)	قرائت وسط (mm)	قرائت جلو (mm)	ارتفاع (m)
BM	1500			
1		1200		
2	1000		2500	
3			2000	1203.000

1201.000 (۱)

1204.000 (۲)

1203.000 (۳)

1205.000 (۴)

۲۵- برای دستیابی به مقدار یک زاویه با دقت $4' \pm$ ، از یک زاویه‌یاب با دقت امتدادی $10' \pm$ استفاده شده است. تعداد کوپل مورد نیاز و میزان چرخش لمب افق در هر کوپل چقدر هستند؟

(۱) ۶ و $30'$ (۲) ۷ و $25'43'$ (۳) ۷ و $51'25'$ (۴) ۶ و $60'$ 

۲۶- به منظور تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ از مسیر راه آهن تهران- مشهد به عرض ۱۵۰۰ متر، کدام گزینه را پیشنهاد می‌کنید؟

- (۱) تهیه پروفیل طولی و عرضی از مسیر
- (۲) استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و تهیه مدل رقومی زمین و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰
- (۳) انجام عملیات نقشه‌برداری زمینی و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ با منحنی تراز یک متری
- (۴) تصویربرداری هوایی با وضوح ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ با منحنی تراز یک متری

۲۷- در صورتی که پوشش عرضی یک پروژه تصویربرداری از ۲۰% به ۶۰% افزایش پیدا کند، زمان تصویربرداری چه میزان افزایش می‌باید؟

- (۱) نصف می‌شود.
- (۲) دو برابر می‌شود.
- (۳) تغییر نمی‌کند.
- (۴) سه برابر می‌شود.

۲۸- در صورتی که برای تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰ با منحنی تراز نیم متر از یک منطقه، با پرنده‌ای مجهز به دوربین با فاصله کانونی ۳۵ میلی‌متر و ابعاد سنجنده ۳.۵ میکرون، تصویربرداری شود، ارتفاع پرواز از منطقه چقدر است؟

- (۱) ۵۰ تا ۱۰۰ متر
- (۲) ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر
- (۳) ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر
- (۴) بستگی به ارتفاع منطقه از سطح دریا دارد.

۲۹- با فرض ثابت بودن فاصله کانونی دوربین تصویربرداری کدام گزینه درخصوص کاهش زمان تصویربرداری از یک منطقه صحیح نمی‌باشد؟

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| (۱) کاهش پوشش عرضی | (۲) کاهش مقیاس پرواز |
| (۳) بزرگ کردن مقیاس پرواز | (۴) افزایش ارتفاع پرواز |

۳۰- در صورتی که تصویربرداری با دوربین رقومی به ابعاد 13000×17000 پیکسل و اندازه هر پیکسل ۶ میکرون و فاصله کانونی ۱۰۰ میلی‌متر از ارتفاع ۶۰۰ متری انجام گرفته باشد، حداقل مقدار کشیدگی مجاز تصویر چند سانتی‌متر است؟

- | | | | |
|-------|---------|---------|-------|
| (۱) ۶ | (۲) ۱.۸ | (۳) ۳.۶ | (۴) ۱ |
|-------|---------|---------|-------|



۳۱- پنجره اتمسفری چیست؟

- (۱) بخش‌هایی از طیف الکترومغناطیسی که از اتمسفر عبور نمی‌کند.
- (۲) بخش‌هایی از طیف الکترومغناطیسی که با چشم غیرمسلح قابل رویت می‌باشد.
- (۳) پنجره‌ای در ایستگاه‌ها و سفینه‌های فضایی برای تصویربرداری از اتمسفر
- (۴) بخش‌هایی از طیف الکترومغناطیسی که جذب انرژی در پایین ترین سطح قرار دارد و بیشتر انرژی از اتمسفر عبور می‌کند.

۳۲- مدار کدام یک از ماهواره‌های زیر خورشید آهنگ می‌باشد؟

- (۱) ماهواره‌های هات برد
 (۲) ماهواره‌های GPS
 (۳) ماهواره‌های لندست
 (۴) ماهواره‌های مخابراتی

۳۳- قدرت تفکیک رادیومتریک چیست؟

- (۱) حد درجه جزئیاتی است که داده‌های جمع‌آوری شده در آن بیان می‌شوند.
- (۲) عرض طیفی تصاویر است هر چه عرض این باند بیشتر باشد، جزئیات بیشتری نمایش داده می‌شود.
- (۳) دامنه امواجی است که تشکیل دهنده تصویر اخذ شده می‌باشد.
- (۴) نسبت سیگنال به نویز تصاویر اخذ شده است.


NSDI-۳۴

- (۱) GIS ملی
 (۲) سیستم اطلاعات مکانی
 (۳) زیرساختار ملی داده‌های مکانی
 (۴) فصل مشترک GIS‌های استانی

۳۵- مختصات UTM 39R و 521000m و 3942000m برای یک نقطه ارائه شده است. کدام گزینه در خصوص این نقطه صحیح است؟

- (۱) نقطه در زون 39 نیمکره جنوبی واقع شده است.
- (۲) نقطه در بخش شرقی زون 39 در ناحیه R واقع شده است.
- (۳) نقطه در بخش غربی زون 39 و در ناحیه نیمکره جنوبی واقع شده است.
- (۴) نقطه در بخش غربی زون 39 و در نیمکره شمالی واقع شده است.

۳۶- ارتفاع چهار نقطه از یک قطعه زمین به شکل مربع با طول 50 متر مطابق شکل زیر داده شده است. هرگاه بخواهیم از نقطه A به سمت نقاط B، C و D با شیب %2- زمین فوق را تسطیح کنیم، حجم عملیات خاکی تقریباً چند متر مکعب می‌باشد؟



- (۱) 2134
 (۲) 2310
 (۳) 1952
 (۴) 5884



۳۷- ضریب منطقه‌ای شامل کدام ردیفها و خدمات تعریفه خدمات نقشهبرداری می‌شود؟

- ۱) کلیه فعالیت‌های تهیه نقشه به روش نقشهبرداری زمینی
- ۲) کلیه ردیفها و خدماتی که شامل عملیات زمینی و صحرائی می‌گردد.
- ۳) فعالیت‌های تهیه نقشه به روش نقشهبرداری زمینی و هیدروگرافی
- ۴) فعالیت‌های تهیه نقشه به روش نقشهبرداری زمینی و میکروژئودزی

۳۸- با توجه به اطلاعات ذیل، ارتفاع کف گود برای یک ساختمان با یک طبقه زیرزمین چند متر است؟

- ارتفاع BM در نظر گرفته شده به عنوان سطح تراز صفر ساختمان: 1500,000 متر

- ضخامت بتن میگر: 10 سانتی‌متر

- ضخامت فونداسیون: 90 سانتی‌متر

- ضخامت کفسازی روی فونداسیون: 30 سانتی‌متر

- ضخامت کفسازی بین طبقات: 15 سانتی‌متر

- ضخامت تیر (پوتر): 60 سانتی‌متر

- ارتفاع طبقه زیرزمین (کف تمام شده تا زیر پوتر): 2.40 متر

- تراز کف تمام شده طبقه همکف: 1.20 متر


1503.25 (۲)

1495.55 (۱)

1504.45 (۴)

1496.75 (۳)

۳۹- در یک قوس قائم محض (سهمی) به صورت زیر با طول 200 متر، چنانچه ارتفاع نقطه A از یک سطح مبنای ارتفاعی 77.5 متر باشد، ارتفاع بالاترین نقطه قوس چند متر است؟



76.39 (۱)

75.12 (۲)

73.26 (۳)

75.35 (۴)

۴۰- در یک قوس دایره‌ای ساده، هرگاه زاویه راس 30° و طول وتر قوس $C=200\text{m}$ باشد، اختلاف طول قوس با طول وتر چند متر است؟

2.30 (۴)

3.12 (۳)

9.44 (۲)

4.14 (۱)



۴۱- در یک قوس ترکیبی متقارن (کلو توئید- دایره- کلو توئید) $A=400$ و شعاع قوس دایره ای $R=1000m$ می باشد. هرگاه زاویه راس قوس ترکیبی $I=75^\circ$ باشد، زاویه راس قوس دایره ای چند درجه است؟

$$\alpha = 49^\circ 36' 25'' \quad (2)$$

$$\alpha = 61^\circ 30' 42'' \quad (4)$$

$$\alpha = 65^\circ 49' 58'' \quad (1)$$

$$\alpha = 60^\circ 59' 30'' \quad (3)$$

۴۲- اختلاف حجم عملیات خاکی کل ($V_C - V_F$) برای دو مقطع زیر چند مترمکعب است؟



۴۳- سطح مبنای ارتفاعی در نقشه های هیدروگرافی، سطح مبنای چارت نام دارد که این سطح تقریباً منطبق بر است.

(۱) سطح حداکثر جزر در منطقه عملیات

(۲) سطح حداقل جزر در منطقه عملیات

(۳) سطح متوسط جزر در منطقه عملیات

(۴) سطح ژئوئید در منطقه عملیات

۴۴- درستی مولفه ارتفاعی عوارض در عملیات هیدروگرافی برای عوارض با عمق بیش از 30 متر باید تا عمق اندازه گیری باشد.

(۲) 2 درصد

(۱) 5 درصد

(۴) 0.5 درصد

(۳) 1 درصد

۴۵- ابعاد هر بُرگ از نقشه های 1:25000 در کشور ایران، کدام گزینه است؟

(۱) 7.5' طول جغرافیایی در 7.5' عرض جغرافیایی

(۲) 7.5' طول جغرافیایی در 6' عرض جغرافیایی

(۳) 10' طول جغرافیایی در 6' عرض جغرافیایی

(۴) 10' طول جغرافیایی در 7.5' عرض جغرافیایی



۴۶- حداقل تعداد نقاط کنترل زمینی مورد نیاز برای اعمال تصحیحات هندسی با استفاده از مدل ریاضی چند جمله‌ای درجه چهار، چند است؟

- (۱) ۲۲ نقطه در هر تصویر
- (۲) ۱۶ نقطه در هر تصویر
- (۳) ۱۱ نقطه در هر تصویر
- (۴) ۱۰ تا ۱۵ نقطه در هر تصویر

۴۷- اختلاف پوشش طولی عکسبرداری هوایی در شرایط خاص برای حداکثر نسبت به پوشش طولی مورد نظر در مرحله طراحی قابل قبول است.

- (۱) ۳ عکس متوالی از ۵- تا ۵+ درصد
- (۲) ۵ عکس متوالی از ۵- تا ۵+ درصد
- (۳) ۵ عکس متوالی از ۱۰- تا ۱۰+ درصد
- (۴) ۳ عکس متوالی از ۶- تا ۱۰+ درصد

۴۸- در انتخاب محل ایستگاه‌های ترازیابی درجه یک، حداکثر فاصله بین دو ایستگاه متوالی ترازیابی چقدر است؟

- (۱) در مناطق کوهستانی ۱.۵ تا ۲ کیلومتر و در مناطق دشت ۲ تا ۲.۵ کیلومتر
- (۲) در مناطق کوهستانی ۱ تا ۱.۵ کیلومتر و در مناطق دشت ۱.۵ تا ۲.۵ کیلومتر
- (۳) در مناطق کوهستانی ۱ تا ۲ کیلومتر و در مناطق دشت ۲ تا ۳ کیلومتر
- (۴) در مناطق کوهستانی ۱.۵ تا ۲.۵ کیلومتر و در مناطق دشت ۲.۵ تا ۳.۵ کیلومتر

۴۹- در ایجاد شبکه‌های محلی با استفاده از GPS، بکارگیری گیرنده‌های تک‌فرکانسه برای طول بازه‌ای کمتر از 20 کیلومتر در چه صورتی مجاز است؟

- (۱) تکرار طول باز - استفاده از آتن چوک‌رینگ - افزایش تعداد ماهواره‌ها
- (۲) کاهش GDOP - افزایش تعداد ماهواره‌ها - استفاده از آتن چوک‌رینگ
- (۳) تکرار طول باز - افزایش زمان مشاهدات - اتصالات اضافی بین ایستگاه‌ها
- (۴) کاهش GDOP - افزایش زمان مشاهدات - کاهش سطح نویز


۵۰- کدام گزینه مربوط به تعریف متادیتا (Metadata) است؟

- (۱) اطلاعات در مورد داده‌ها
- (۲) اطلاعات در مورد محصولات
- (۳) اطلاعات در مورد کاربران
- (۴) اطلاعات در مورد تولیدکنندگان



۱-۵- درجه آزادی یک شبکه برداری مسطحاتی مطابق با شکل زیر (فقط مشاهدات زاویه‌ای)

چند می‌باشد؟



16 (۱)

10 (۲)

14 (۳)

12 (۴)

۲-۵- با توجه به ماتریس وریانس کوریانس تعیین موقعیت سه بعدی توسط یک گیرنده GNSS به شرح زیر، مقدار PDOP چقدر است؟

$$C_x = \begin{bmatrix} 6.7 & 2.6 & 4.1 \\ 2.6 & 5.3 & 1.7 \\ 4.1 & 1.7 & 4.8 \end{bmatrix} (m^2)$$

12 (۴)

3.5 (۳)

4.1 (۲)

16.8 (۱)

۳-۵- با استقرار و اندازه‌گیری همزمان ۴ گیرنده GNSS بر روی یک نقطه معلوم و سه نقطه مجهول، و سپس پردازش کلیه طول بازه‌ای ممکن و سرشکنی شبکه مذکور، تعداد مشاهدات و درجه آزادی در سرشکنی طول بازها به ترتیب چند هستند؟


۱ و ۶ (۲)

۹ و ۱۸ (۴)

1 (۱)

3 و 6 (۳)

۴-۵- مطابق شکل زیر، قطعه زمینی به شکل مستطیل به طول 60 متر و عرض 20 متر از طرف شمال و شرق دارای اصلاح آتی است. مساحت باقیمانده این قطعه زمین چند مترمربع است؟



976.03 (۱)


991.42 (۲)

986.04 (۳)

920.34 (۴)



- ۵- در محاسبه مختصات یک پیمایش بسته مطابق شکل زیر، زاویه راس D به اشتباه 140.5° در محاسبات وارد شده است. برآیند بردار جابجایی در نقطه A چند متر می‌شود؟
- (۱) ۱.۱۴ (۲) ۱.۲ (۳) ۲.۰۲ (۴) ۰.۹۶



- ۶- عدم انطباق نقطه ارسال موج بر امتداد محور اصلی یا شاقولی فاصله یاب های الکترونیکی چه نام دارد؟

- (۱) خطای صفر (Z0)
 (۲) خطای مقیاس
 (۳) خطای دوره ای
 (۴) خطای اتمسفری

- ۷- مساحت قطعه زمینی روی نقشه $\frac{1}{2000}$ برابر 15cm^2 می‌باشد. مساحت این قطعه زمین بر روی نقشه‌ای به مقیاس $\frac{1}{500}$ چند دسی‌مترمربع است؟

- (۱) 6.00 (۲) 2.40 (۳) 3.75 (۴) 3.60

- ۸- کدام یک از مجازات‌های زیر در زمینه تخلفات حرفه‌ای شخصی که به طور همزمان در دو مرجع که یکی بر دیگری وظیفه نظارتی دارد، مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفته است صحیح است؟
- (۱) محرومیت مؤقت از استفاده از پروانه اشتغال از شش ماه تا یکسال
 (۲) از توبیخ کتبی با درج در پرونده تا محرومیت مؤقت استفاده از پروانه اشتغال حداکثر به مدت یکسال
 (۳) محرومیت مؤقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت حداکثر یکسال
 (۴) از توبیخ کتبی با درج در پرونده تا محرومیت استفاده از پروانه اشتغال تا مدت ۳ سال و ضبط پروانه به مدت محرومیت



۵۹- برای حضور در مجمع عمومی سازمان استان، دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل چند روز قبل از تشکیل جلسه و در چند نوبت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار صورت گیرد؟

- (۱) ۳۰ روز - دو نوبت آگهی
- (۲) ۲۰ روز - دو نوبت آگهی
- (۳) ۲۰ روز - سه نوبت آگهی
- (۴) در دو نوبت جداگانه به فاصله ۱۵ روز از یکدیگر و ۲۰ روز قبل

۶۰- چنانچه ناظران حقوقی شاغل در ناظر حقوقی که صلاحیت و ظرفیت اشتغال حقوقی آنان در پروانه ناظر حقوقی منظور شده است، از ادامه کار با ناظر حقوقی منصرف شوند، کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) ناظر حقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز به طور همزمان و به صورت کتبی به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید.
- (۲) ناظر حقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت ده روز به طور همزمان و به صورت کتبی به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید.
- (۳) ناظر حقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور همزمان و به صورت کتبی به وزارت راه و شهرسازی، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید.
- (۴) ناظر حقوقی مکلف است بلافاصله مراتب را به طور همزمان و کتبی به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید.



کلید سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته نقشه‌برداری (A) اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

پاسخ	شماره سوالات
۴	۳۱
۳	۳۲
۱	۳۳
۳	۳۴
۲	۳۵
۴	۳۶
۲	۳۷
۳	۳۸
۱	۳۹
۴	۴۰
۱	۴۱
۳	۴۲
۲	۴۳
۳	۴۴
۱	۴۵
۲	۴۶
۴	۴۷
۲	۴۸
۳	۴۹
۱	۵۰
۴	۵۱
۲	۵۲
۴	۵۳
۱	۵۴
۴	۵۵
۱	۵۶
۲	۵۷
۴	۵۸
۱	۵۹
۳	۶۰

پاسخ	شماره سوالات
۴	۱
۳	۲
۳	۳
۱	۴
۳	۵
۲	۶
۱	۷
۲	۸
۴	۹
۴	۱۰
۳	۱۱
۱	۱۲
۳	۱۳
۴	۱۴
۱	۱۵
۲	۱۶
۲	۱۷
۳	۱۸
۱	۱۹
۴	۲۰
۱	۲۱
۳	۲۲
۱	۲۳
۴	۲۴
۲	۲۵
۴	۲۶
۲	۲۷
۲	۲۸
۳	۲۹
۲	۳۰